

Karta techniczna nr 16

Numer wersji: 4

Data wersji: 29.06.2018

Farba asfaltowa TECHNOMICOL PRIMER 01

<b>Opis wyrobu</b>	APL PRIMER 01 jest masą bitumiczną, wytwarzaną z asfaltów o wysokiej jakości i specjalnie dobranych rozpuszczalników. ALP PRIMER 01 ma dużą zdolność penetracji i odznacza się szybkim schnięciem.
<b>Przeznaczenie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Przygotowanie powierzchni (beton, mur, blacha, papa asfaltowa, gonty asfaltowe, itp.) do układania materiałów izolacyjnych na bazie asfaltu (termozgrzewalne papy asfaltowe, samoprzylepne papy asfaltowe) i inne farby asfaltowe.</li><li>• Podstawowa, lekka izolacja betonu przed wilgocią.</li></ul>
<b>Opakowanie</b>	Puszka blaszana: 10 l, 20 l
<b>Kolor</b>	Czarny
<b>Dane techniczne</b>	
Masa sucha, %	45-55
Czas schnięcia (przy 20°C), godz. maks.	12
Zużycie, l/m <sup>2</sup>	0,25-0,35
<b>Przechowywanie</b>	Wyrób musi być składowany w suchych pomieszczeniach, w temperaturach od -20 do +30°C. Musi być chroniony przed promieniowaniem słonecznym i innymi źródłami ciepła. Zaleca się zużyć w terminie do 12 miesięcy od daty produkcji.
<b>Środki bezpieczeństwa</b>	Nie stosować w pobliżu ognia. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zapobiec kontaktowi ze skórą oczami i ubraniem. Patrz „Karta charakterystyki”.
<b>Czyszczenie</b>	Benzyna techniczna, rozpuszczalniki organiczne

W imieniu producenta kartę techniczną sporządził:

Inż. Marek Urda

dyrektor wykonawczy ORLIBIT s.r.o.

W Osiku koło Litomyšle, dnia 29.06.2018